

## ICE-B3H/LV & ICE-B3H/M



- Schwarzweiß-Kamera
- 1/3" CCD
- Hohe Auflösung - 580 Zeilen

### Eigenschaften der Kamera

|                               |                                                                         |
|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sensor</b>                 | 1/3" Sony Super HAD CCD™                                                |
| <b>Videoverarbeitung</b>      | Analog                                                                  |
| <b>Pixel effektiv</b>         | 752 (H) x 582 (V)                                                       |
| <b>Lichtempfindlichkeit</b>   | 0,07 Lux; für nutzbares Bild (40% Video) mit AGC ein; Objektiv auf F1,2 |
| <b>Auflösung</b>              | 580 TV-Zeilen                                                           |
| <b>Videoausgang</b>           | Composite Video, 1 V pk-pk, 75Ω über BNC-Verbinder                      |
| <b>Störabstand</b>            | Mehr als 50 dB                                                          |
| <b>AGC</b>                    | Ein/Aus, max. <28 dB                                                    |
| <b>Elektronische Blende</b>   | 1/50s ~ 1/100.000s; Ein/Aus                                             |
| <b>Gegenlichtausgleich</b>    | Ein/Aus, mittig gewichtet                                               |
| <b>Gammakorrektur</b>         | 0,45                                                                    |
| <b>Synchronisationssystem</b> | Intern oder Zeilensynchronisierung (Anpassung von ±120°)                |

## Objektiv-Optionen

**Objektivfassung und Fokus**  
**Blendenautomatik-Objektiv**  
**Direktantrieb (DC-Steuerung)**

„C“- oder „CS“-Fassung, Einstellung über Drehrad

DC und Video über 4-Pol-Buchse

4-polige quadratische Buchse seitlich an der Kamera. Das DC-Niveau wird über ein Potentiometer hinten an der Kamera eingestellt

## Stromversorgung

**Schwachstromquelle**

AC: 24 V  $\pm$  15% bei 50 Hz DC: 12 V -10% +15%

**Netzstrom**

98-260 V AC, 50 Hz

**Stromverbrauch**

Weniger als 4,2 W einschließlich DC-Objektiv mit 50 mA

**Eingangsanschluss**

/LV: 2-polige Klemme an Rückleiste

/M: 2-m-Netzkabel mit Doppelverbinder (Klasse-2-Produkt)

**Betriebsleuchte**

Blaue LED auf Rückkonsole

## Mechanische Eigenschaften

**Kamerahalterung**

1/4" 20 UNC (oben und unten)

**Abmessungen (in mm)**

123 (L) x 60 (H) x 52 (B)

**Gewicht**

/LV: 0,35 kg (0,453 kg mit Verpackung)

/M: 0,5 kg (0,6 kg mit Verpackung)

**Material**

Objektivfassung aus Druckgusszink; Gehäuse aus Zintec; Leiste aus V0 ABS

## Umgebungsbedingungen

**Betriebstemperatur**

-10 ~ +50 °C

**Luftfeuchtigkeit für Betrieb**


20% bis 80% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)

**Lagertemperatur**


-10 ~ +70 °C

**Luftfeuchtigkeit für Lagerung**

20% bis 90% relative Feuchtigkeit (nicht kondensierend)



ICE-B3H/LV



ICE-B3H/M



**BAXALL**  
 LIMITED

Super HAD CCD™ ist ein Markenzeichen der Sony Corporation.  
 Unangekündigte Änderungen von Preisen und technischen Daten vorbehalten.

Unit 1 Castlehill, Horsfield Way, Bredbury Park Industrial Estate,  
 Stockport, Cheshire SK6 2SU, UK.  
 Tel: +44 (0)161 406 6611 Fax: +44 (0)161 406 8988  
 sales@baxall.com www.baxall.com

