

ICE-CM3H/LV & ICE-CM3H/M



- Telecamera DSP a colori
- CCD da 1/3"
- Alta risoluzione 580 linee

Caratteristiche della telecamera

| | |
|--|--|
| Sensore | CCD Sony Super HAD CCD™ da 1/3" |
| Video Processing | DSP |
| Pixel effettivi | 752 (O) x 582 (V) |
| Sensibilità | 0,7 lux; per immagini utilizzabili (40% video) con AGC; lente a F1.2 |
| Risoluzione | 480 linee TV |
| Uscita video | 1V p-p video composito con connettore BNC da 75Ω |
| Rapporto segnale-rumore | Migliore di 50dB |
| Bilanciamento automatico del bianco | 2.500K ~ 9.500K |
| AGC | Accensione/Spegnimento (On/Off), max < 28dB |
| Diaframma elettronico | 1/50s~1/100,000s; Accensione/Spegnimento (On/Off) |
| Compensazione controllo luce | Accensione/Spegnimento (On/Off), pesata sul terzo centrale della scena |
| Correzione gamma | 0,45 |
| Sistema di sincronizzazione | Interno o blocco di linea (regolazione di ±180°) |

Opzioni obiettivo

Montaggio e messa a fuoco dell'obiettivo
Diaframma automatico
Direct Drive (diaframma DC)

Montaggio 'C' o 'CS' con regolazione mediante ghiera

DC e Video mediante presa a 4 pin

4 Presa quadrata a 4 pin ubicata sul lato della telecamera. Il livello DC può essere definito dall'utilizzatore mediante un potenziometro ubicato sul retro.

Alimentazione

Fonte di bassa tensione

AC: 24V \pm 15% @ 50Hz DC: 12V -10% +15%

Fonte di rete

98~260V AC 50Hz

Assorbimento

Inferiore a 4,2W incluso l'obiettivo DC da 50mA

Connettore ingresso

/LV: connettore con morsetto a 2 vie sul pannello posteriore

/M: cavo elettrico di 2m con doppio conduttore (prodotto di Classe 2)

Indicatore accensione

LED blu sul pannello posteriore

Caratteristiche meccaniche

Montaggio telecamera

UNC 20 da 1/4" superiore e inferiore

Dimensioni (mm)

123 (L) x 60 (A) x 52 (P)

Peso

/LV: 0,35kg, peso imballato 0,45kg

/M: 0,5kg, peso imballato 0,6kg

Materiale

Montaggio obiettivo in zinco pressofuso; corpo macchina in zintec; rifiniture in plastica ABS V0

Condizioni ambientali

Temperatura operativa

da -10 a +50°C

Umidità operativa


dal 20% all'80% di umidità relativa, senza condensa

Temperatura di magazzino


da -10 a +70°C

Umidità di magazzino

dal 20% al 90% di umidità relativa, senza condensa



ICE-CM3H/LV



ICE-CM3H/M



BAXALL
L I M I T E D

Super HAD CCD™ è un marchio di Sony Corporation. Prezzo e caratteristiche tecniche soggetti a variazione senza preavviso.

Unit 1 Castlehill, Horsfield Way, Bredbury Park Industrial Estate,
 Stockport, Cheshire SK6 2SU, UK.
 Tel: +44 (0)161 406 6611 Fax: +44 (0)161 406 8988
 sales@baxall.com www.baxall.com

