

ICE-CM3H/LV & ICE-CM3H/M



- Полноцветная цифровая камера
- 1/3" дисплей ПЗС
- Высокое разрешение 480 строк

Характеристики камеры

Датчик изображения	Матрица ПЗС 1/3" дюйма Sony Super HAD CCD™
Обработка видеосигнала	Цифровая обработка сигнала
Эффективные пиксели ПЗС-матрицы	752 (высота) x 582 (ширина)
Чувствительность	0,7 люкс; для приемлемой картинки (40% видео) с включенной АРУ (автоматической регулировкой усиления); линзы на F1,2
Разрешение	480 ТВЛ
Видео выход	1В р-р полный видеосигнал через 75Ом BNC -коннектор
Соотношение сигнал-шум	Выше 50дБ
Автоматический баланс белого	2 500К ~ 9 500К
АРУ	Вкл./Выкл., макс. < 28дБ
Электронная ирисовая диафрагма	1/50с~1/100 000с; Вкл/ Выкл
Компенсация подсветки	Вкл/Выкл, центрально-взвешенная
Гамма коррекция	0,45
Система синхронизации	Внутренняя или захват строк ($\pm 180^\circ$ регулировка)

Модификации линз

Оправа и фокусировка объектива
Автоматически регулируемая
ирисовая диафрагма
Прямой привод (DC iris)

‘C’ или ‘CS’ монтаж, регулировочная головка барабанного типа

DC и Video через 4-контактный гнездовой разъем

4-контактный квадратный гнездовой разъем на боковой поверхности камеры. Уровень DC определяется пользователем с помощью потенциометра, расположенного в задней части камеры

Источник питания

Источник питания низкого
напряжения

AC: 24В ±15% @ 50Гц DC: 12В -10% +15%

Внешняя сеть питания

98~260В AC 50Гц

Потребляемая мощность

Меньше 4,2Вт, включая 50мА DC линзы

Входной разъем

/LV: 2-канальный разъем на задней панели

/M: 2м двужильный сетевой кабель (изделие класса 2)

Индикатор сети

Голубой СИД на задней панели

Механические характеристики

Гнездо штатива видеокамеры

1/4" 20 UNC, верхнее и нижнее

Габариты (мм)

131 (длина) x 63 (высота) x 62 (ширина)

Вес

/LV: 0,4кг, вес в упаковке 0,53кг

/M: 0,52кг, вес в упаковке 0,62кг

Габариты (мм)

123 (длина) x 60 (высота) x 52 (ширина)

Вес

/LV: 0,35кг, вес в упаковке 0,45кг

/M: 0,5кг, вес в упаковке 0,6кг

Материал

Цинковый держатель линз; корпус zintec; отделка V0 ABS

Условия окружающей среды

Диапазон рабочих температур

от -10 до +50°C (от 14 до 122°F)

Рабочий диапазон относительной

влажности


относительная влажность от 20% до 80%, без конденсации

Температура хранения


от -10 до +70°C (от 14 до 158°F)

Влажность при хранении

относительная влажность от 20% до 90%, без конденсации



ICE-CM3H/LV



ICE-CM3H/M



BAXALL
LIMITED

Super HAD CCD™ EXview HAD™ - торговая марка, принадлежащая корпорации Sony Corporation.
Цена и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Unit 1 Castlehill, Horsfield Way, Bredbury Park Industrial Estate,
Stockport, Cheshire SK6 2SU, UK.
Tel: +44 (0)161 406 6611 Fax: +44 (0)161 406 8988
sales@baxall.com www.baxall.com

