

ICE-DN3U/LV & ICE-DN3U/M



- **Caméra de jour/nuit DSP**
- **Filtre mobile**
- **1/3" CCD**
- **Ultra-haute résolution 540 lignes**

Caractéristiques de la caméra

| | |
|----------------------------------|--|
| Capteur | 1/3" Sony Super HAD CCD™ |
| Traitement video | DSP (traitement numérique) |
| Pixels effectifs | 752 (H) x 582 (V) |
| Sensibilité | 0,7/0,1 lux; pour image utilisable (40% video) avec AGC en marche; objectif sur F1.2 |
| Résolution | 540 TVL |
| Sortie video | Signal video composite 1V cr-cr via connecteur 75Ω BNC |
| Rapport signal sur bruit | Meilleur que 50dB |
| Equilibre auto des blancs | 2,500K ~ 9,500K |
| AGC | On/Off (Marche/Arrêt), max < 28dB |
| Diaphragme électronique | 1/50s~1/100,000s; On / Off (Marche/Arrêt) |
| Compensation contre-jour | On / Off (Marche/Arrêt) |
| Correction gamma | 0,45 |
| Système synchronisation | Interne ou verrouillage ligne (réglage ±180°) |
| Fonctions supplémentaires | Seuils jour/nuit sélectionnables par l'utilisateur Contact externe D/N |

Objectifs en options

| | |
|--|---|
| Monture d'objectif et mise au point | Monture 'C' ou 'CS', bague moletée de réglage |
| Objectif à diaphragme auto | CC et Video via prise femelle à 4 broches |
| Entraînement direct (Diaphragme CC) | Prise femelle carrée 4 broches sur le côté de la caméra. Le niveau CC est fixé par l'utilisateur via un potentiomètre à l'arrière de la caméra. |

Alimentation électrique


| | |
|------------------------------|--|
| Source basse tension | CA: 24V ±15% @ 50Hz CC: 12V -10% +15% |
| Alimentation secteur | 98~260V CA 50Hz |
| Consommation | Moins de 4,2W y compris 50mA CC pour l'objectif |
| Connecteur d'entrée | /LV: borne à 2 voies sur le panneau arrière /M: cordon de 2m à 2 conducteurs pour l'alimentation secteur (Produit Classe 2) |
| Voyant d'alimentation | Diode LED bleue sur panneau arrière |

Caractéristiques mécaniques


| | |
|------------------------|--|
| Support caméra | 1/4" 20 UNC sur faces supérieures et inférieures |
| Dimensions (mm) | 131 (L) x 63 (H) x 62 (P) |
| Poids | /LV: 0,4kg, poids à l'expédition 0,53kg /M: 0,52kg, poids à l'expédition 0,62kg |
| Matériau | Monture d'objectif en zinc moulé, boîtier en zintec; garnissage en VO ABS |

Environnement

| | |
|--------------------------------------|---|
| Température de fonctionnement | -10 à +50°C (14 à 122°F) |
| Humidité en fonctionnement | 20% à 80% humidité relative sans condensation |
| Température de stockage | -10 à +70°C (14 à 158°F) |
| Humidité en stockage | 20% à 90% humidité relative sans condensation |



ICE-DN3U/LV



ICE-DN3U/M



BAXALL
LIMITED

Super HAD CCD™ est une marque commerciale de Sony Corporation. Les prix et les spécifications peuvent être modifiés sans préavis.

Unit 1 Castlehill, Horsfield Way, Bredbury Park Industrial Estate,
Stockport, Cheshire SK6 2SU, UK.
Tel: +44 (0)161 406 6611 Fax: +44 (0)161 406 8988
sales@baxall.com www.baxall.com

