

ICED-CM3U39



- Цветная купольная камера с DSPпроцессором
- 1/3" CCD
- Сверхвысокое разрешение 540 линий
- Встроенный вариообъектив 3-9 мм
- 3-координатная настройка системы GyroView
- Монтаж на потолок/иную плоскость
- Дополнительный выход Video-Out для локальной фокусировки

Характеристики камеры

Датчик 1/3" Sony Super HAD CCD™

Обработка видео DSP

Эффективные пиксели 752 (Г) x 582 (В)

Чувствительность 0,7 люкс; для полезного изображения (40% видео) с включением AGC;

объектив при F1.2, без купола

Разрешение 540 ТВЛ

Видео выход 1V p-р композитный выход через BNC разъем (75 Ом),

дополнительный видео выход спереди для подсоединения вспомогательного устройства (код изделия ICED-SERV)

Отношение сигнал/шум 50 дБ

Автоматическая настройка

баланса белого 2500K ~ 9500K

AGC Вкл/выкл, макс. < 28 дБ

Электронная ирисовая диафрагма 1/50с~1/100 000с; Вкл/ Выкл

Компенсация подсветки Вкл/выкл, центрально-взвешенный метод

Гамма-коррекция 0,45

Система синхронизации Внутренняя или Line lock (по сети) (регулировка ±180°)



ICED-CM3U39

Объектив

Оправа и фокус объектива

Встроенный вариообъектив с ирисовой диафрагмой, управляемой постоянным током (DC), F1.2

Питание

Низковольтныйисточник питания

Переменный ток: 24 В ±15% при 50 Гц Постоянный ток: 12 В ±10%

Потребляемая мощность

Менее 3,7 Вт при нормальном режиме использования

Входной разъем

Переключающий зажимной контакт

Механические параметры

Размеры (мм) 120 (Д) x 120 (Ш) x 110 (В)

Вес 0,3 кг; в упаковке 0,4 кг

Материал ABS серого цвета. Черный цвет – по запросу.

Прозрачный купол из поликарбоната. Прочие варианты – по запросу.

Монтаж Потолок: посредством встроенных крепежных зажимов (съемный

кожух)

Плоскость: посредством прилагаемых винтов

Условия окружающей среды

Рабочая температура от -10 до

от -10 до +50°C (от 14 до 122°F)

Рабочая влажность


относительная влажность от 20% до 80%, без конденсации

Температура хранения

от -20 до +60°C (от -4 до 140°F)


Влажность при хранении

относительная влажность от 20% до 90%, без конденсации



3-координатная система GyroView

(иллюстрация с креплением на потолке)



Вид сзади основания купола



Super HAD ${\sf CCD^{TM}}$ - торговая марка, принадлежащая корпорации Sony Corporation. Цена и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

